



РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИТЕТ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК

Бюллетень № 4-20

участникам официальных соревнований России по кольцевым гонкам

Москва, 8 июля 2020

Информация к сведению участников относительно ряда вопросов проведения соревнований

1. Публикуется список нарушений регламентирующих документов, за которые будут начисляться штрафные баллы в ходе спортивного сезона

Нарушение	Тренировка	Балль	Квалификация	Балль	Гонка	Балль
Опоздание на брифинг, неучастие в брифинге	0,25 заявочного взноса	2				
Несоблюдение обозначенных пределов гоночной дорожки (временных ограничителей – маркеров)	Предупреждение (черно-белый флаг) После 3-х показов исключение из заезда.	1 балл в случае исключ.	Аннулирование времени круга	1	Временной штраф или DT	
Вождение неоправданно медленно, беспорядочно или таким образом, который может считаться потенциально опасным для других пилотов или любых других лиц. В следующем (неисчерпывающем) списке приведены возможные примеры вышеперечисленного (баллы только в случае применения временного наказания):	Замечание или штрафные позиции на старте	3	Замечание или штрафные позиции на старте	3	5/10 сек; DT или 10сек S&G (+5 позиций на старте след. гонки если спортсмен не финишировал)	3
Действия явились причиной столкновения с соперником	Как указано выше	2	Как указано выше	2	Как указано выше	2
Вытеснение соперника с трассы	Как указано выше	2	Как указано выше	2	Как указано выше	2
Помеха для соперника	Как указано выше	1	Как указано выше	1	Как указано выше	1
Повторение серьёзных ошибок вождения, видимость отсутствия контроля над автомобилем	Предупреждение (черно-белый флаг) После 3-х показов исключение из заезда.	1 балл в случае исключ.	Предупреждение (черно-белый флаг) После 3-х показов исключение из заезда.	1 балл в случае исключ.	Предупреждение (черно-белый флаг) После 3-х показов исключение из заезда.	2 балла в случае исключ.
Выезд с пит-лейн при красном сигнале светофора на выезде	Исключение из соревнования	5	Исключение из соревнования	5	Исключение из соревнования	5
Движение по пит-лейн задним ходом	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1
Заезд в бокс на передаче	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1
Остановка на полосе движения пит-лейн	0,25 ЗВ	1	0,25 ЗВ	1	0,25 ЗВ	1
Движение по рабочей зоне пит-лейн	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1	0,25 заявочного взноса	1
Игнорирование желтого флага (Неспособность замедлиться в зоне действия одного желтого флага или светового сигнала на трассе; Обгон в зоне действия желтого флага.) (Баллы только в случае применения временного наказания)	Три позиции на старте + общественные работы на флаговом посту	2	Три позиции на старте + общественные работы на флаговом посту	2	5/10 сек штраф или DT ++ общественные работы на флаговом посту	2
Игнорирование желтого флага. (Неспособность замедлиться в зоне действия двух желтых флагов или световых сигналов на трассе. Обгон в зоне действия двух желтых флагов.)	5 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	3	5 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	3	10с S&G или черный флаг ++ общественные работы на флаговом посту	
Игнорирование красного флага (Неспособность замедлиться в зоне действия красного флага или светового сигнала на трассе; Обгон в зоне действия красного флага.)	5 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	4	5 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	4	10с S&G или черный флаг ++ общественные работы на флаговом посту	
Игнорирование флага технической неисправности	Плюс 10 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	5	Аннулирование всех времён + общественные работы на флаговом посту	5	Аннулирование результата + общественные работы на флаговом посту	5
Игнорирование чёрного флага	Плюс 10 позиций на старте + общественные работы на флаговом посту	5	Аннулирование всех времён + общественные работы на флаговом посту	5	Аннулирование результата + общественные работы на флаговом посту	5



РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2. О величине «компенсационного веса» на первый этап ЧР, КР, КРАФ (Смоленское кольцо, 11-12 июля 2020):

- a. Для Зачетной группы Туринг «компенсационный вес» для всех автомобилей устанавливается равным «0» (нулю), на основании Технического Бюллетеня TCR 04-2020 от 10.06.2020.
- b. Для Зачетных групп Туринг-Лайт, Суперпродакшн, S1600, Спортпрототип CN, «компенсационный вес» для всех автомобилей устанавливается равным «0» (нулю), на основании данного Бюллетеня №4-20 ККГ.

3. О процедуре входной Технической инспекции (ТИ) в актуальных эпидемиологических условиях.

- a. Входная ТИ будет проводиться согласно расписанию этапа с учетом увеличивающегося времени на осуществление проверок.
- b. Проверки будут проводиться в расположении Заявителей в соответствии с рекомендациями РАФ, по зачетным группам. В каждой зачетной группе - двумя техконтролерами. Персонал ТИ обязан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
- c. Ответственностью заявителей будет обеспечение условий для безопасного проведения технических проверок:
 - i. В расположении команды должен находиться только задействованный в проверках персонал Заявителя. Не более 2 человек на 1 автомобиль.
 - ii. Все необходимые документы и материалы (экипировка спортсмена и т.п.) должны быть подготовлены заранее и находиться в удобном для осмотра месте, рядом с проверяемым автомобилем. Передача документов и материалов из рук в руки должна быть исключена.
 - iii. Экипировка спортсменов и оборудование безопасности автомобиля должны быть продезинфицированы непосредственно перед началом проверок.
 - iv. Весы, приборы, оборудование и инструменты контроля должны дезинфицироваться.
 - v. Представителям команд запрещено касаться инструментов контроля.
 - vi. Пломбировка балласта, рестриктора, других узлов осуществляется индивидуально техконтролером при соблюдении членами команды социальной дистанции
- d. При невыполнении Заявителем перечисленных выше предписаний, персонал ТИ обязан не начинать/прекратить технические проверки. По такому факту будет составлен рапорт в КСК о нарушении Раздела «Д» Регламента этапа (опоздание на Предварительную Техническую инспекцию).

Председатель
Комитета кольцевых гонок

А.В. Титов

Date: 2020, June, 10th

This decision is with immediate application and valid until further notice.

Due to the delays caused by Covid 19, the dead-line for certification of Battery Fuse and 2nd Inlet Air Temperature is postponed to 15.08.2020.

TCR BoP & Certified Cars: (Modifications in bold)

Following the TWG decision on June, 4th the basic BoP Weight Range is changed: -10 - +70kg (further reduction could be possible.)

<u>TCR Car Models</u>	<u>Engine Power Level</u> [%]	<u>Target Racing Weight**</u> [kg]	<u>BoP Ballast</u> [kg]	<u>Min. Racing Weight</u> [kg]	<u>Ride Height</u> [mm]
Alfa Romeo Giulietta RF TCR	100.0	1265	-60 -40	1225	70
Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR	100.0	1265	-40 -20	1245	80
Audi RS 3 LMS SEQ	100.0	1265	-40 -20	1245	70
Audi RS 3 LMS DSG	102.5	1230	10 30	1260	80
Cupra TCR SEQ	100.0	1265	-40 -20	1245	70
Cupra TCR DSG	102.5	1230	-10 10	1240	70
Honda Civic FK7 TCR	100.0	1265	20 40	1305	80
Honda Civic FK2 TCR	100.0	1265	-20 0	1265	70
Hyundai i30 N TCR	97.5	1265	40 60	1325	90
Hyundai Veloster N TCR	97.5	1265	40 60	1325	90
KIA Cee'd TCR	100.0	1265	-40 -20	1245	70
Lada Vesta TCR	100.0	1265	-10 10	1275	70
Lada Vesta Sport TCR	100.0	1265	20 40	1305	80
Lynk&Co 03 TCR	97.5	1265	40 60	1325	80
MG6 XPOWER TCR	100.0	1265	0 20	1285	80
Opel Astra TCR	102.5	1265	0 20	1285	70
Peugeot 308 TCR	102.5	1265	-30 -10	1255	70
Peugeot 308 Racing Cup TCR	102.5	1225	-60 -40	1185	70
Renault Mégane RS TCR	100.0	1265	-30 -10	1255	60
Subaru STI TCR	102.5	1265	-60 -40	1225	70
VW Golf GTI TCR SEQ	100.0	1265	-40 -20	1245	70
VW Golf GTI TCR DSG	102.5	1230	-10 10	1240	70

* The Compensation Weight up to 40kg will be applied in each TCR Series following the 2020 CW Automatic Formula, starting from 0kg. After finalising the BoP tests 2020 WSC may change the maximum value of the CW.

** For any TCR Series or class with a participation of DSG cars over the 40% of the total number of cars on grid, the Target Racing Weight of the SEQ cars may be increased by the Series Promoter from 10 to 40 kg maximum. Promoters are requested to inform WSC in written.



Andreas Bellu / WSC Technical Director

Annexe: Imposed parameters for certified software

Imposed parameters for Certified Software

Model	Power level [%]	SW Name	SW ID or Checksum	Check Method	Rev limiter	Max Boost Pressure [mbar] / engine revs							Correct. [mbar/°C]	
						Revs	4600	5100	5600	6100	6600	7100		
Alfa Romeo Giulietta RF TCR	100	1.639_TCR2019_BOP_100 %	34882/10107	CAN hi/lo	7100	Revs	4600	5100	5600	6100	6600	7100		1
						Boost	2500	2705	2700	2700	2680	2660		
Alfa Romeo Veloce TCR	100	1.639_TCR2019_BOP_100 %	34882/10107	CAN hi/lo	7100	Revs	4600	5100	5600	6100	6600	7100		1
						Boost	2500	2705	2700	2700	2680	2660		
Audi RS 3 LMS SEQ	100	5F6906259AB	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		9
						Boost	2380	2510	2620	2630	2400	2250		
Audi RS 3 LMS DSG	102.5	5F6906259L	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		5
						Boost	2450	2450	2630	2650	2580	2520		
CUPRA SEQ	100	5F6906259AB	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		9
						Boost	2380	2510	2620	2630	2400	2250		
CUPRA DSG	102.5	5F6906259L	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		5
						Boost	2450	2450	2630	2650	2580	2520		
Honda Civic FK7 TCR	100	TCR_H70_1.02.35	100	ECAL	7500	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	9
						Boost	2310	2370	2490	2490	2410	2290	2290	
Honda Civic FK2 TCR	100	TCR-V2.7.98+7.5	100	ECAL	7100	Revs	4700	5200	5700	6200	6700	7100		2
						Boost	2130	2275	2415	2550	2540	2370		
Hyundai i30N TCR	97.5	20_HY-all-M4_1_0.Irc	33082/22687	CAN hi/lo	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		6
						Boost	1900	2035	2470	2415	2330	1990		
Hyundai Veloster	97.5	20_HY-all-M4_1_0.Irc	33082/22687	CAN hi/lo	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000		6
						Boost	1900	2035	2470	2415	2330	1990		
KIA Cee'd TCR	100	1502_KIA_TCR_100%_WS C_BoP_19_final	Firmware ID	Motec tool	6900	Revs	4400	4900	5400	5900	6400	6900		1
						Boost	2430	2545	2570	2560	2550	2530		
Lada Vesta Sport TCR	100	SRG_MMGEN_14X8_12.1 0.4.3a	0x4A2D1916 /0x8E640174	Marelli	6750	Revs	4200	4700	5200	5700	6200	6750		2
						Boost	2150	2340	2580	2780	2675	2540		
Lada Vesta TCR	100	SRG_MMGEN_14X_12.10.1.3	0xFC35A13A/ 0x2BEBC88A	Marelli	6750	Revs	4200	4700	5200	5700	6200	6750		2
						Boost	2230	2270	2370	2500	2420	2200		

Model	Power level [%]	SW Name	SW ID or Checksum	Check Method	Rev limiter	Max Boost Pressure [mbar] / engine revs							Correct. [mbar/°C]
						Revs	4700	5200	5700	6200	6700	7200	
Lynk&Co 03 TCR	97.5	LynkCo 03 TCR Engine Custom ECU 97% v2.02	Firmware ID	Motec tool	7200	Revs	4700	5200	5700	6200	6700	7200	4
						Boost	2370	2400	2420	2420	2440	2390	
Opel Astra TCR	102.5	12.7.3.32_BOP_2019_102prozent_final	0x08AFD417	CAN hi	6900	Revs	4400	4900	5400	5900	6400	6900	2
						Boost	2300	2465	2620	2610	2520	2260	
MG6 XPOWER TCR	100.0	MG6_SRG_MAP_Dyno2310_19_BoP_101	0x3FE3A46E	CAN hi/lo	7400	Revs	4900	5400	5900	6400	6900	7400	2
						Boost	2130	2130	2140	2190	2190	2190	
Peugeot 308 TCR	102.5	TCR_121030_VSCC_102.5_BOP_2019	0x87752a77	MapSel 1	7300	Revs	4800	5300	5800	6300	6800	7300	1
						Boost	2530	2630	2750	2810	2810	2800	
Peugeot 308 Racing cup	102.5	TCR_121030_VSCC_102.5_BOP_2019	0x2d56713d	MapSel 2	7100	Revs	4600	5100	5600	6100	6600	7100	1
						Boost	2630	2650	2670	2760	2780	2670	
Renault Mégane RS TCR	100	059_Megane TCR VMTCR_6900 rpm_100%	BOP_26-04-19_100	A2L	6900	Revs	4400	4900	5400	5900	6400	6900	1
						Boost	2630	2630	2660	2660	2660	2660	
Subaru STI TCR	102.5	Subaru_STI_TCR_2019_BoP_102	Firmware ID	Motec tool	7200	Revs	4700	5200	5700	6200	6700	7200	2
						Boost	2345	2450	2750	2700	2500	2400	
VW Golf GTI TCR SEQ	100	5F6906259AB	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000	9
						Boost	2380	2510	2620	2630	2400	2250	
VW Golf GTI TCR DSG	102.5	5F6906259L	CVN	OBD	7000	Revs	4500	5000	5500	6000	6500	7000	5
						Boost	2450	2450	2630	2650	2580	2520	

Boost pressure will be monitored and interpreted according to the TCR Technical Bulletin no. 4 / 2019 by moving car. Values between reference points are piece wise cubic interpolated. The given values are referenced to scrutineering data channel Tmanifold at 40°C.

It is not allowed in any circumstances to exceed the highest listed boost pressure values.

The boost pressure below the 2500rpm monitored area is limited to the value at the lowest rpm of the reference window.

Accepted limit violation:

- 0,3% of the total valid data points with the highest values in regard to the low over boost limits (30mbar < p Boost < 100mbar relative to the corresponding Max Boost Pressure)
- 0,1% of the total valid data points with the highest values in regard to the high over boost limits (p Boost ≥ 100mbar relative to the corresponding Max Boost Pressure)